

## Rimorchi modulari per materiali lunghi

Carrelli robusti di produzione Europea con lunghezze regolabili in 3 diverse posizioni, ideali per il trasporto di barre, tubi e materiali lunghi, facili da manovrare anche con carichi pesanti, ideali per utilizzi all'esterno o passaggi su soglie, grazie alle ruote di grandi dimensioni, opzionali in versione antiforatura. Modelli in acciaio colore blu o in acciaio elettro-galvanizzato.

**LKM1530-E:** carrello in acciaio elettro-galvanizzato, portata max 2500 kg. Lunghezza tra gli assi regolabile in 3 misure: 1500, 2500 e 3000 mm. Barra di traino con occhiello lunga 1270 mm. 4 montanti d'angolo separati. Ruote diametro 460 mm. Piano di carico: altezza da terra 600 mm, larghezza 1160 mm (utile tra i montanti) / 1270 mm (totale carrello)

**LKM2540:** carrello in acciaio colore blu, portata max 3500 kg.  
**LKM2540-E:** carrello in acciaio elettro-galvanizzato, portata max 3500 kg. Lunghezza tra gli assi regolabile in 3 misure: 2500, 3500 e 4000 mm. Barra di traino con occhiello lunga 1270 mm. 4 montanti d'angolo separati. Ruote diametro 540 mm, larghe 160 mm. Piano di carico: altezza da terra 600 mm, larghezza 1160 mm (utile tra i montanti) / 1270 mm (totale carrello)  
 Versioni LKM2540-AF e LKM2540-EAF con ruote antiforatura.

**LKM4560:** carrello in acciaio colore blu, portata max 3500 kg.  
**LKM4560-E:** carrello in acciaio elettro-galvanizzato, portata max 3500 kg. Lunghezza tra gli assi regolabile in 3 misure: 4500, 5500 e 6000 mm. Barra di traino con occhiello lunga 1210 mm. 4 montanti d'angolo separati. Ruote diametro 540 mm, larghe 160 mm. Piano di carico: altezza 640 mm, larghezza 1160 mm (utile tra i montanti) / 1270 mm (totale carrello)  
 Versioni LKM4560-AF e LKM4560-EAF con ruote antiforatura.

Modello*	Colore	Portata kg	Lunghezza tra gli assi regolabile mm	N° e tipo ruote	Diametro ruote mm
LKM1530-E	Galv.	2500	1500-2500-3000	4 pneumatiche	460
LKM2540	Blu	3500	2500-3000-4000	4 pneumatiche	540
LKM2540-E	Galv.	3500	2500-3500-4000	4 pneumatiche	540
LKM2540-AF	Blu	3500	2500-3500-4000	4 riempite antiforatura	540
LKM2540-AEF	Galv.	3500	2500-3500-4000	4 riempite antiforatura	540
LKM4560	Blu	3500	4500-5500-6000	4 pneumatiche	540
LKM4560-E	Galv.	3500	4500-5500-6000	4 pneumatiche	540
LKM4560-AF	Blu	3500	4500-5500-6000	4 riempite antiforatura	540
LKM4560-AEF	Galv.	3500	4500-5500-6000	4 riempite antiforatura	540

\* per tutti i modelli: foro sul timone diametro 24 mm, velocità max 6 km/h



Esempio carico materiali con carrello elevatore. Aste di contenimento smontabili.



Asse centrale regolabile.