SOLLEVAMENTO OPERATORI IN ALTEZZA: PLE E COMMISSIONATORI

Serie PA e MA piattaforme di lavoro elevabili mobili di produzione Europea











Piattaforme di lavoro mobili elevabili di produzione Europea, supercompatte, ergonomiche e maneggevoli, adatte al sollevamento di un operatore ad altezze max di lavoro fino a 6 m, ideali per applicazioni in spazi stretti. La gamma si compone di due versioni PA (altezze max di lavoro 3,5 e 5 m) con sollevamento elettrico e spinta manuale, mentre le due versioni MA (altezze max di lavoro 5 e 6 m) sono completamente elettriche, ma dotate di leve per disconnettere in modo semplice la trazione, permettendo una movimentazione precisa anche in spinta manuale con operatore a terra. Le dimensioni ridotte di tutti i modelli consentono il passaggio da porte e il transito in corridoi stretti. L'operatore gestisce la movimentazione tramite un comodo joystick, l'accesso basso e la guida semplice e intuitiva garantiscono un utilizzo ergonomico.













Dettaglio presa USB

Dettaglio joystick

Dimensioni compatte

Accesso comodo



















MA60 con acccesso rialzato

Nuovo MA60 tutto eletttrico, altezza max di lavoro 6 m

| Dimensioni della piattaforma | .0.53 x 0.76 m |
|---------------------------------|--|
| Carico totale sulla piattaforma | Max 180 kg |
| Numero totale di persone | Max 1 |
| Altezza di lavoro | |
| Altezza della piattaforma | 4 m |
| Tempo di sollevamento (180 kg) | |
| Peso | |
| | |
| Larghezza totale | |
| Altezza totale | |
| Lunghezza totale | .1.16 m |
| Velocità | Abbassato 3 km/h, sollevato 1 km/h |
| Alimentazione | .2 batterie 12V, 80Ah (C20), |
| | esenti da manutenzione |
| Tensione del sistema | 24V |
| Caricabatterie | |
| Sistema di sollevamento | |
| | |
| Ruote | ø 200 mm, rivestimento in poliuretano, |
| | non lasciano tracce |
| Freni di stazionamento | Automatici (elettrici) |
| Altezza della ringhiera | .1.1 m |
| Altezza del battipiede | .0.15 m |
| | |
| | |





SP50 piattaforma di lavoro elevabile mobile con sollevamento del piano



Piattaforma di lavoro elevabile mobile, per operazioni fino a $4,95\ m$ altezza di lavoro. La struttura è stabile, con accesso semplice e comandi ergonomici, il piano elevabile consente il sollevamento di materiali con pesi fino a 50 kg. Le dimensioni contenute rendono il modello ideale per applicazioni in spazi limitati. SP50 è un modello di produzione Europea.









SP50

DIMENSIONI E PRESTAZIONI

| Dimensioni piattaforma di lavoro Portata totale N° operatori Altezza max lavoro Altezza max piede uomo Tempo sollev.to a 2,95 m Peso Larghezza totale Altezza totale a çolonna abbassata Lunghezza totale Velocità max a colonna abbassata. Velocità max a colonna sollevata Batterie | Max 180 kg Max 1 4.95 m 2.95 m 16 s 370 kg 0.76 m 1.725 m 1.48 m 4 km/h 2 km/h |
|---|---|
| Tensione Caricabatterie Sistema di sollevamento Ruote Freni stazionamento Altezza parapetto piattaforma Altezza battuta piedi | . 24 V 230 V, 50 Hz / 60 Hz Cilindro idraulico singolo Ø 200 mm, poly antitraccia Automatici 1.1 m |



| Larghezza | 0.65 m |
|----------------------------|----------|
| Lunghezza | 0.44 m |
| Altezza da terra.abbassato | 0.66 m |
| Altezza da terra sollevato | 1.49 m |
| Corsa totale | 0.00 |
| Corsa totale | 0.83 111 |
| Portata massima | |
| | 50 kg |









Dettaglio joystick



Dettaglio sensore operatore a bordo



Quadro comandi semplice ed ergonomico



Dimensioni compatte e rotazione in spazi stretti