

> Stoccatrici elettrici Serie LOGIFLEX - MAXI

La serie Logiflex Maxi comprende stoccatrici elettrici ultraleggeri, compatti e flessibili in versione SLG, con razze a larghezza regolabile, completamente di **produzione Europea**. Grazie alla barra porta-accessori che permette la sostituzione facile e veloce delle diverse attrezzature, risulta il partner ideale per qualsiasi movimentazione. Garantendo efficienza e ridotti spazi di manovra è perfetto per essere utilizzato in aree vendita e in piccoli magazzini. Permette di trasportare, sollevare e movimentare merci in diverse situazioni. Il design garantisce operazioni in sicurezza e perfetta ergonomia per l'operatore. La costruzione compatta e la maneggevolezza garantiscono un utilizzo agevole anche in spazi ristretti. La qualità e l'affidabilità è garantita da numerosi test programmati in collaborazione con esperti di Enti per la Salute e Sicurezza. Questo modello permette il posizionamento e la sostituzione di vari accessori quali girafusti, forche forgiate, braccio con gancio, sperone, forche sagomate, rotobobine, pinze. Soluzione, completamente elettrica con pulsanti di salita e discesa posizionati sul timone.

> Accessori



Ribaltafusti




Braccio con gancio




Forche sagomate



Forche



Pinza



Rotobobine



Sperone



Rotator



➤ Sollevamento **elettrico merci su pallet**

➤ Stoccatrici elettrici Serie LOGIFLEX - MAXI

Modello		SELS MAXI	SELS MAXI	SELS MAXI	SELS MAXI	SELS MAXI	SELS MAXI	SELS MAXI	SELS MAXI	SELS MAXI	
Portata	kg	1000/1200*	1000/1200*	1000/1200*	1000/1200*	1000	1000	1000	1000	1000	
elevazione h3	mm	890/870	1170/1150	1370/135	1570/1550	1880/1860	2020/2000	2420/2400	2820/2800	3270/3250	
lunghezza forche l	mm	600**, 800**, 1067, 1150, 1520***									
Altezza totale h1	mm	1320	1530	1730	1930	2240	1530	1730	1930	2240	
Larghezza totale b1	mm	166+b4									
Larghezza forche b5	mm	703									
Lunghezza al dorso forche l2	mm	1855				1865					
Lunghezza totale con forche L 1150 mm l1	mm										
Altezza totale h4	mm	1320	1530	1730	1930	2240	2490	2890	3290	3740	
Altezza minima forche h13	mm	forche scatolate: 65, forche forgiate: 40, bar-forks: 65									
Baricentro c	mm	l/2									
Luce interna razze b4	mm	850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422****									
Larghezza forca e	mm	f. scatolate: 163; f. forgiate: 100; f. bar: 100									
Lunghezza razze lx	mm	967 con forche 1150 e da 1067 mm									
Ast pallet 1200x800	mm	2200									
Alzata libera h2	mm	0	0	0	0	0	190	190	190	190	
Raggio di curvatura	°	210									
Motore		1,2kW 24V con controllo velocità variabile elettronicamente									
Velocità trazione c/s carico	km/h	Elevazione fino a 500 mm: 5/6 km/h; elevazione sup. 500 mm: 3/4 km/h									
Motore pompa		1,2kW 24V									
Velocità sollevamento	m/s	con portata 1000 kg c/s carico: 0,07/0,12 m/s; con portata 1200 kg c/s carico: 0,04/0,07 m/s									
Velocità discesa c/s carico	mm/s	0,12/0,07 m/s				0,12/0,08 m/s					
peso senza batteria	kg	411	430	436	440	448	491	498	507	521	
Batteria	V/Ah	2x12/115; 2x12/168									

*i modelli con portata 1200 kg sono disponibili solo con forche forgiate con lunghezza 1067 e 1200 mm

**Elevazione max 1570 mm con forche lunghezza 600 mm; Elevazione max 2420 mm con forche lunghezza 800 mm.

***portata declassata a 750 kg

****con luce interna razze superiore a 1306 mm, portata max 800 kg e forche lunghezza 1520 non disponibili

